




Artikelnummer: 19VG7M

## 19 Inch Monitor Metaal (5:4)

Deze 19 inch monitor is voorzien van een LED-IPS paneel, wat zorgt voor een scherpe en kleurrijke beeldweergave. De monitor beschikt over een 5.4 beeldverhouding en is voorzien van een robuuste metalen behuizing. Het scherm beschikt over een HDMI, VGA, BNC en RCA aansluiting en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage.

- ✓ 5:4 beeldverhouding
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 410 x 334 x 40 mm



## Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Productlijn	Monitor Series
Productnaam	19 Inch Monitor Metaal (5:4)
Artikelnummer	19VG7M
Vorig model	19VGM
Producttype	Monitor
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	<a href="#">Download PDF</a>
Quickstart	<a href="#">Download PDF</a>

## Display-architectuur

Schermdiagonaal	19.1 inch (486 mm)
Beeldverhouding	5:4
Native resolutie	1280 x 1024
Pixels per inch	86 PPI
Type	IPS-LCD
Backlight	LED
Oppervlak	Anti-glare harde coating (3H)
Ondersteunde oriëntatie	Landscape, portrait

## Displayprestaties

Maximale helderheid	300 nits (typisch)
Minimale helderheid	1 nit
Contrast	1500:1
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Reactietijd	10 ms
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM

## Operationele functies

Audio	Dubbele geïntegreerde luidsprekers
USB-mediaspeler	Ingebouwde USB-mediaplayer met automatisch afspelen bij inschakelen en continue lusweergave, ondersteunt gangbare videoformaten zoals: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal.
Dimbaar backlight	Instelbare achtergrondverlichting via afstandsbediening of optionele dimmer.
Spiegelfunctie	Compatibel met teleprompter. Beeld kan horizontaal en verticaal worden gespiegeld.

## Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x (MP4, AVI, MKV, MOV, MPG, MP3, WMA, JPG, JPEG, PNG)
AUX ingang (3.5mm)	1x
AUX uitgang (3.5mm)	1x

## Mechanisch

Afmetingen (zonder voetsteun)	410 x 334 x 40 mm
Scherfmaat	380 x 304 mm
Gewicht	3500 gram (4300 gram met voetsteun)
Kleur	Zwart
Diepte	41 mm

## Montage

Wandmontage	✔ VESA 100x100mm
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar
Ondersteunde montageoriëntaties	Landscape, portrait

## Energie

Nominale ingangsspanning	19V DC
Ingangsspanningsbereik	10-36V DC
Stroomverbruik	24 W (ingeschakeld), 0.4 W (stand-by)
Voeding	Externe DC-voeding meegeleverd
Meegeleverde voedingsadapter	Ingang: 100-240V AC, 50/60Hz, Uitgang: 19V DC, 2,5A
Voedingsconnector	5,5 mm x 2,1 mm DC-barrelconnector
Lengte DC-kabel	1.5 m
Lengte netsnoer	1.0 m

## Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +60°C (14°F tot 140°F)
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C (-4°F tot 158°F)
Luchtvochtigheid	10% - 90% niet-condenserend
MTBF	50K

## Compliance & regelgeving

Regionale normen	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Milieunormen	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Conflict Minerals (3TG; gebaseerd op leveranciersverklaringen)
Industriespecifieke normen	Maritiem: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR vereist); Railway: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medisch: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (BEE-PSU1-MED vereist)
Toepasbaarheid	Normen en certificeringen zijn van toepassing op de geteste productconfiguratie in combinatie met de gespecificeerde voeding. De uiteindelijke systeemconformiteit blijft de verantwoordelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de systeemintegratie.
Conformiteitsverklaring	<a href="#">Download PDF</a>

## Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, montagestrips, voetsteun, afstandsbediening, voeding, quickstart
----------------------	---

## Compatible accessoires

Infrarood verlengkabel	<a href="#">Compatibel met infraroodverlenger (IRC7)</a>
Dimmer	<a href="#">Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)</a>
Rack montage	<a href="#">Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)</a>
Wandmontage	<a href="#">Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)</a>
Voetsteun	<a href="#">Compatible met VDK7 metalen voetsteun</a>



