




## 17 inch touchscreen metaal (5:4)

Artikelnummer: 17TSV7M

Deze 17 inch touchscreen is voorzien van een betrouwbaar multi-touch paneel welke zorgt voor een nauwkeurige werking. De 17TSV7M geeft een haarscherp beeld met een ruime kijkhoek van 178 graden en is compatible met Windows, Mac & Linux besturingssystemen. De touchscreen monitor is ontworpen voor professionele toepassingen en geschikt voor intensief gebruik.

- ✓ 5:4 multi-touch paneel
- ✓ Windows, Mac & Linux compatible
- ✓ Desktop, inbouw en wandmontage
- ✓ 384 x 316 x 44 mm



**ALGEMEEN**

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	17TSV7M
Productnaam	17 inch touchscreen metaal (5:4)
Garantie	2 jaar
Drivers	[driversLink]

**ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN**

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows IoT Enterprise
macOS	Catalina, Big Sur, Monterey
Linux	Alle Linux distributies
Chrome OS	Alle ChromeOS versies
Brightsign	Alle BrightsignOS versies

#### PANEEL

Type	LED-IPS
Schermdiagonaal	17.1 inch (434 mm)
Beeldverhouding	5:4
Native resolutie	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	96 PPI
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Helderheid	300 cd/m2
Contrast	1000:1
Touch technologie	Capacitief, 10-punts multitouch
Bediening	Stylus, hand, handschoen

#### AANSLUITINGEN

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA video	✓ 1x
3.5mm jack ingang	✓ 1x
3.5mm jack uitgang	✓ 1x
USB	✓ Alleen voor touchscreen functionaliteit

**FYSIEKE EIGENSCHAPPEN**

Kleur	Zwart
Gewicht	3600 gram (4300 gram met voetsteun)
Breedte	384 mm
Hoogte	317 mm
Diepte	44 mm
Afmetingen paneel	339 x 271 mm

**EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES**

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimmen	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen

**ENERGIE**

Ingangsspanning	DC 10-28V
Netadapter	Input: 110-240V ~ 50/60Hz - Output: 12V-2A
Energieverbruik	16.8 Watt

**OMGEVING**

Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 90% niet-condenserend

**MONTAGE**

Wandmontage	✓ VESA (100 mm)
Inbouw	✓ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✓ Verstelbaar & afneembaar

**CERTIFICERINGEN & KEURMERKEN**

IP rating	IP65 front paneel
Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, IC, UKCA

**INHOUD VERPAKKING**

Standaard inbegrepen	Touchscreen, Voetsteun, Afstandsbediening, USB kabel, Netadapter, Montagestrips, Handleiding
----------------------	--



