




Artikelnummer: 24TS7M

24 inch touchscreen metaal

Deze Full HD 24 inch touchscreen is voorzien van een betrouwbaar multi-touch paneel welke zorgt voor een nauwkeurige werking. De 24TS7M geeft een haarscherp beeld met een ruime kijkhoek van 178 graden en is compatibel met apparaten die gebruikmaken van een Windows, macOS, ChromeOS of Linux besturingssysteem. De touchscreen monitor is ontworpen voor professionele toepassingen en geschikt voor intensief gebruik.

- ✓ Full HD multi-touch paneel
- ✓ Aansluitingen: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 576 x 348 x 44 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	24TS7M
Productnaam	24 inch touchscreen metaal
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Ondersteunde besturingssystemen

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows IoT Enterprise
macOS	Sequoia, Sonoma, Ventura
Linux	Alle Linux distributies
ChromeOS	Alle ChromeOS versies
Brightsign	Alle BrightsignOS versies

Paneel

Schermdiagonaal	23.6 inch (601 mm)
Type	IPS-LCD
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Reactietijd	10 ms
MTBF	50K
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	93 PPI
Backlight	LED
Helderheid	300 cd/m2
Contrast	3000:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Oppervlak	Gehard glas
Touch technologie	Capacitief, 10-punts multitouch
Touch bediening	Stylus, hand, handschoen

Aansluitingen

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x ondersteunt video, audio en touch
USB-A	Via de meegeleverde USB-C naar USB-A adapter. Deze activeert enkel de touch functionaliteit en dient gecombineerd te worden met HDMI, DisplayPort of VGA voor beeld.
AUX ingang (3.5mm)	1x
AUX uitgang (3.5mm)	1x

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Afmetingen (zonder voetsteun)	576 x 348 x 44 mm
Actief gebied	556 x 328 mm
Gewicht	6200 gram (7100 gram met voetsteun)

Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Oriëntatie	Landscape, portrait

Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Energieverbruik	Gemiddeld 24.7 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-4A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 85% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	✔ VESA 100x100mm
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar

Certificeringen & keurmerken

IP rating	IP65 front paneel
Slagvastheid	IK08
Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, C-Tick, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1-1, EN60601-1-2, CCC

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Touchscreen, USB-C naar USB-C kabel, USB-C naar USB-A kabel, afstandsbediening, netadapter, handleiding
----------------------	---

Compatible accessoires

Infrarood verlengkabel	Compatibel met infraroodverlenger (IRC7)
Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	Compatible met VDK7 metalen voetsteun
Touch pen	Compatible met CTS7 capacitieve touchscreen stylus



